

# Описание товара Сплит система Fujitsu

## ASYG30LFCA/AOYG30LFT



### Описание

**Сплит-системы Fujitsu ASYG30LFCA/AOYG30LFT Standard** сочетают в себе высочайшую энергоэффективность класса А и совершенную систему очистки воздуха, которая была разработана на основе японских технологий с применением натуральных природных компонентов.

**Кондиционеры Fujitsu ASYG30LFCA/AOYG30LFT Standard** специально предназначены для установки в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями к чистоте воздуха, таких как спальни и детские комнаты. Уже в стандартной комплектации они оснащены яблочно-катехиновым фильтром и фильтром ионного деодорирования.

В яблочно-катехиновом фильтре мелкие частицы пыли, невидимые споры плесени и вредные микроорганизмы притягиваются, поглощаются и обезвреживаются благодаря электростатическим свойствам фильтра и химическим свойствам активного действующего вещества.

В фильтрах ионного деодорирования запахи эффективно поглощаются благодаря воздействию ионов, которые излучают напыленные на сетку фильтра микрочастицы керамики. При регулярной промывке срок службы этого фильтра может достигать 3 лет.

- Современная система очистки воздуха
- Трехмерное распределение воздуха
- Гибкость монтажа
- Режим sleep
- Поддержание +10 °с в режиме обогрева

### Характеристики

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Страна бренда                     | Япония      |
| Производитель                     | Китай       |
| Компрессор                        | Инвертор    |
| Площадь, м2                       | 80          |
| Режим работы                      | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт                   | 8           |
| Обогрев, кВт                      | 8.8         |
| Потребление при охлаждении, кВт   | 2.49        |
| Потребление при обогреве, кВт     | 2.44        |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 30          |
| Диапазон t на охлаждение, С       | -10...+46   |
| Диапазон t на обогрев, С          | -15...+24   |
| Расход воздуха, м3/ч              | 1100        |
| Хладагент                         | R410A       |
| Мах длина трассы, м               | 50          |
| ø газовой трубы, дюйм             | 5/8         |
| ø жидкостной трубы, дюйм          | 3/8         |
| Катехиновый фильтр                | Да          |
| Антибактериальный фильтр          | Да          |
| Авторестарт                       | Да          |
| Самодиагностика                   | Да          |
| Непрерывное движение заслонок     | Да          |
| Пульт Д/У                         | Да          |
| Цвет                              | Белый       |
| Ночной режим                      | Да          |
| Авто режим                        | Да          |
| Напряжение, В                     | 220 В       |
| Сила тока, А                      | 10.9        |
| Гарантия                          | 3 года      |
| Инвертор                          | Есть        |
| Страна сборки                     | Китай       |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.