

Описание товара Насосная станция Вихрь АСВ-800/20Ч



Описание

Насосная станция ВИХРЬ АСВ-800/20Ч предназначена для бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме, коттеджей, дач, ферм и других потребителей. Данная модель поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения, самостоятельно включаясь и отключаясь по мере расходования воды потребителями. АСВ-800/20Ч обладает достаточной мощностью 800 Вт, максимальная глубина всасывания 9 метров, максимальная подача воды 60 литров в минуту, максимальный напор 40 метров. Емкость гидроаккумулятора составляет 20 литров.

Принцип работы АСВ-800/20Ч:

Реле давления насосной станции включает насос при снижении давления воды до уровня 1,5 бар, и выключает его при достижении давления до уровня 3,0 бар. Значения давления включения и отключения электронасоса являются заводской настройкой и оптимальны для запорной арматуры, а также для посудомоечной, стиральной машин и др. техники.

Электродвигатель насосной станции ВИХРЬ АСВ-800/20Ч асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором. Насос со встроенным эжектором сочетает преимущества центробежных с практичностью самовсасывающих насосов. Корпус насосной части изготовлен из стеклонаполненного полипропилена с закладными элементами из латуни для жесткости, а также чугуна и нержавеющей стали. Для исключения износа резьбовых соединений входное и выходное отверстия имеют металлическую резьбу. Гидроаккумулятор агрегата служит для аккумулирования воды под давлением и сглаживания гидроударов. Он состоит из стального резервуара со сменной мембраной и имеет пневмоклапан для закачивания сжатого воздуха.

Особенности и преимущества Вихрь АСВ-800/20Ч:

- Встроенный внутренний эжектор с системой труб Вентури позволяет перекачивать воду с меньшими, по сравнению с обычными центробежными насосами, требованиями к чистой воде и наличию в ней растворенных газов, а также обеспечивает функцию самовсасывания
- Наличие тепловой защиты, при сбое с подачей воды или длительного использования на максимальной нагрузке защитная автоматика обесточит насос
- Автоматическое включение и выключение станции
- Наличие металлической резьбы на входном и выходном отверстиях
- Специальные крепления насосной станции для дополнительной устойчивости

Характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Тип насоса | насосная станция |
| Страна производителя | Китай |
| Макс. производительность, л/мин | 60 |
| Высота напора | 40 м |
| Максимальный напор | 40 м |
| Установка насоса | горизонтальная |
| Модель насоса | Вихрь АСВ |
| Глубина всасывания | 9 м |
| Страна сборки | Россия |
| Потребляемая мощность | 0.8 кВт |
| Двигатель | асинхронный, однофазный |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Класс защиты | IP44 |
| Перекачиваемые жидкости | Чистые и слабозагрязненные |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости, °С | 0 — 50 |
| Объем гидробака | 20 л |
| Материал корпуса | Чугун |
| Дополнительная информация | Допустимая концентрация твердых частиц 150 г/м ³ |
| Механизм насоса | центробежный |
| Цвет | оранжевый |
| Вес | 17 кг |
| Диаметр выходного отверстия | 1" |
| Длина | 52 см |

Ширина 31 см

Высота 54 см

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.