

Описание товара Напольный газовый котел

Kiturami STSG-21



Описание

Kiturami STSG-21 GAS – это модель напольного газового котла бытового типа, оборудованная современной защитной системой и выполненная в стальном высококачественном корпусе особой прочности. Представленное оборудование поможет наладить поставку ГВС на участке, а также поучаствует в организации стабильного и максимально эффективного отопления.

Особенности и преимущества напольных газовых котлов Kiturami:

- Газовый напольный котел Kiturami STS GAS изготовлен из нержавеющей стали.
- Котел двухконтурный, предназначен для отопления и горячего водоснабжения помещений площадью от 150 до 340 кв.м.
- Сделанный из нержавеющей стали не подвержен коррозии и имеет срок эксплуатации более 10 лет.
- Благодаря минимальным размерам легко устанавливается в небольшом помещении.
- Теплообменник со специальным змеевиком позволяет избежать кипения, а горячая вода доступна в большом количестве.
- В случае если Вы планируете использовать много горячей воды (диапазон регулировки 35-60°C) на выносном пульте управления котла Kiturami STS Gas имеется кнопка с функцией "подача горячей воды".
- Также доступны функции дома, отсроченный пуск и защита от замерзания.
- В котле Kiturami STS GAS установлена современная турбоциклонная горелка.
- Применение турболизаторов - катализаторов досжига горючей смеси обеспечивает полное сгорание и высокую экономичность.
- Безопасную эксплуатацию обеспечивают: контроль за сгоранием и температурным режимом.
- Функция самодиагностики позволяет отследить сбои и неисправности при работе.

Характеристики

Страна	Корея
Производство	Корея
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Сталь
Тип теплообменника	Трубчатый
Тип розжига	Электророзжиг
Мах мощность, кВт	24,4
Мах давление отопит контура , Атм	3,5
Min давление отопит контура , Атм	1
Горелка	Турбоциклонная
Мах расход природного газа, м3/ч	2,84
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	80
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	1
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Электрическая мощность, Вт	60
Габариты (ВхШхГ), см	70х32,5х60,2
Вес, кг	32
Гарантия	1 год
Тип установки	Напольная
Самодиагностика	Да
Дистанционное управление	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	70

Ширина, см	32,5
Глубина, см	60,2

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.