

# Описание товара Твёрдотопливный котел Stoker

## Pro 25-Э



### Описание

Котел отопительный твердотопливный водогрейный Stoker Pro 25-Э сочетает в себе надежность, функциональность и универсальность. Эффективно работает в системах отопления с принудительной циркуляцией для помещений до 250 м<sup>2</sup>. Функциональность оборудования расширяют дополнительные опции.

Отопительный котел Stoker Pro 25-Э подходит для любых систем отопления, рабочее давление до 3 атм и применение дополнительных опций: регулятора тяги и ТЭН с ПУ, позволяет использовать его в системе с высоким уровнем автоматизации. Топка большой ёмкости, значительный объем водяной рубашки и регулируемый вектор тяги (СР) обеспечивает эффективную и продолжительную работу котла. Эргономика и обслуживание котла сделано максимально удобным для пользователя.

### **Особенности и преимущества Stoker Pro 25-Э:**

- Универсальность топлива: уголь, дрова, электричество
- Увеличенный проём дверки и глубина топки до 540 мм
- Большой объем (50 л) водяной рубашки с повышенной теплопередачей и системой направления потоков (Directed Flow)
- Рабочее давление теплоносителя до 3 атм
- Регулируемый вектор тяги (СР - Controlled Power) с изменением мощности котла
- Автоматическое управление горением при подключении регулятора тяги (опция)
- Подключение ТЭН с ПУ от 3 до 9 кВт (опция)

### Характеристики

Страна бренда

Россия

|  |                   |
|--|-------------------|
| Производство                           | Россия            |
| Топливо котла                          | Дрова/Уголь       |
| Мощ. (дрова), кВт                      | 24                |
| Мощ. (уголь), кВт                      | 26                |
| Тип котла                              | Энергонезависимый |
| Режим работы                           | Отопление         |
| Камера сгорания                        | Открытая          |
| Теплообменник                          | Стальной          |
| Кол-во секций                          | 1                 |
| Тип установки                          | Напольный         |
| Регулировка подачи воздуха             | Да                |
| Время сгорания дерева, ч               | 8                 |
| Время сгорания угля, ч                 | 8                 |
| Мах длина полена, см                   | 56                |
| Мах давление отопит контура, Атм       | 3                 |
| Min давление отопит контура, Атм       | 0,3               |
| Присоединительный øдымохода, мм        | 150               |
| Присоединительный øконтур отопления, " | 1 1/4             |
| Габариты (ВхШхГ), см                   | 96x46x68          |
| Вес, кг                                | 143               |
| Гарантия                               | 1 год             |
| Высота, см                             | 96                |
| Ширина, см                             | 46                |
| Глубина, см                            | 68                |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.