

Описание товара Кассетная сплит-система Daikin

FCAG60B/RXM60R



Описание

Кассетный кондиционер Daikin FCAG_В оборудован в соответствии с последними разработками в мире климатической техники и обеспечивает качественное охлаждение помещения с минимальными энергетическими затратами. При использовании можно установить автоматический режим или таймер на неделю вперед.

Особенности и преимущества Daikin FCAG60B/RXM60R:

- Инвертор оптимизирован для всех сезонов и позволяет экономить электроэнергию по сравнению с обычным кондиционером
- Широкий выбор декоративных панелей
- Инфракрасный датчик присутствия людей и датчик температуры на уровне пола (опция)
- Воздушные заслонки увеличенных размеров. Индивидуальное управление заслонками для кондиционирования различных зон
- Подмес атмосферного воздуха
- Программная осушка воздуха
- Режим покачивания заслонок
- Двойной контроль температуры
- Фильтр с функцией самоочистки
- Режим снижения шума внутреннего блока
- Теплый пуск
- Управление скоростью вентилятора
- Функция ночной экономии
- Функция «Никого нет дома»
- Управление одним касанием

- Функция самодиагностики
- Недельный таймер
- Автоматический выбор режима
- Технология энергосбережения
- Электронное управление мощностью
- Компрессор с качающимся ротором (SWING)
- Магнитоэлектрический двигатель
- Автоматический перезапуск
- Антикоррозионная защита
- Автоматическая оттайка инея
- Защита от предельных температур
- Подключение 2, 3 или 4 внутренних блоков к одному наружному
- Самый современный дизайн
- Конструкции для высоких потолков
- Съемная лицевая панель
- Фильтр продолжительного действия
- Предотвращение загрязнения потолков
- Принудительный отвод конденсата

Характеристики

Модель кондиционера	20 (до 60 м.кв)
Площадь помещения	60 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Чехия
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5.7 кВт
Мощность обогрева	7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.72 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.07 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Опция

Уровень шума в/б, Дб	28
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.31
Коэффициент эффективности COP	3.38
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 15
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	20 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	576
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 6.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 84 × 20.4 см
Габаритный размер (внешнего блока)	37.3 × 87 × 73.4 см
Вес (внешний блок)	49 кг
Вес (внутренний блок)	24.5 кг
Вес	73.5 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.