

Описание товара Кофемашина Franke A300 FM

EC 1G H1 W4 черная



Описание

Кофемашина **Franke A300 FM EC 1G H1 W4** используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, кофе и кофейных напитков. Модель оснащена интерактивным сенсорным экраном диагональю 8 дюймов с реалистичными изображениями и режимом Quick Select.

Особенности:

- Возможность программирования до 100 напитков
- Демонстрация от 6 до 20 карточек напитков на странице дисплея (до 5 страниц)
- Отображение на экране пошаговой инструкции по эксплуатации, настройке и очистке
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion
- 2 типа заварочного узла: 43 и 50 мм - для эспрессо, молочных и кофейных напитков
- Интегрированная молочная система FoamMaster (FM), вспенивающая молоко давлением для получения "универсальной" теплой молочной пены и теплого молока
- Новый проточный бойлер, благодаря которому нагрев воды необходимого объема и температуры осуществляется непосредственно перед приготовлением напитка, обеспечивая высокую энергоэффективность
- Встроенная кофемолка с керамическими жерновами Ditting высокой точности помола
- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)
- Возможность установки до 2 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретается отдельно)
- Автоматизированная система очистки Easy Clean (EC) - простой, безопасный и гигиеничный способ ежедневного ухода за кофемашиной (чистящая жидкость добавляется вручную)
- Автоматическое удаление накипи с помощью сменного встраиваемого картриджа - уникальная

запатентованная система (только в модели A300)

- Фиксированная высота узла выдачи
- Откидная подставка под чашку для эспрессо
- Возможность использования в зонах самообслуживания
- Вариативность комплектаций и модулей для решения конкретных целевых задач заказчика

Дополнительные характеристики:

- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
 - Эспрессо:
 - Наполнение 1 чашки: 124 чашки/час
 - Приготовление 2 чашек одновременно: 164 чашки/час
 - Кофе:
 - Наполнение 1 чашки: 77 чашек/час
 - Приготовление 2 чашек одновременно: 98 чашек/час
 - Капучино: 92 чашки/час
 - Горячая вода: 90 чашек/час
- Уровень шума: 70 дБ
- Подключение к воде и канализации:
 - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
 - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
 - Давление воды: от 80 до 800 кПа
 - Макс. жесткость воды: 60 мг СаО/л (6 °dH)
 - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
 - Кислотность: 7 pH
- Высота узла выдачи: 175 мм
- Высота подставки под чашку: 105 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Второй бункер для кофейных зерен (0,5 кг)
- Увеличенный бункер для кофейных зерен
- Бункер для сухих продуктов
- Двойной бункер для сухих продуктов
- Запираемые бункеры и запираемые фронтальные дверцы
- Сброс отходов под прилавок - необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
- Холодильник KE200 EC
- Холодильник SU05 EC

Характеристики

Разновидность кофемашины	суперавтомат
Высота группы	высокая, низкая

Производительность	от 77 до 164 чашек/час
Емкость контейнера для кофе	500 г
Тип кофе	зерновой, молотый
Капучинатор	Да
Встроенная кофемолка	Да
Подключение к водопроводу	Да
Напряжение	220 В
Мощность	от 2.1 до 2.3 кВт
Ширина	270 мм
Глубина	587 мм
Высота	545 мм
Вес (без упаковки)	23 кг
Цвет	черный
Страна производства	Швейцария

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.